

パワーリフト

トラックタイプ



★ダブルピック(3方開き)も取付可!

400kg 600kg 800kg 1,000kg

背の高い荷物でも安心の垂直昇降式。
しかも、リフト能力は4タイプを取り揃えました。

リフト方式	垂直昇降式	
プラットフォーム	板厚・材質	3.2mm縞鋼板
	裏面クッションゴム	2個取り付け
	長さ	720mm(400・600kg) 1,000mm(800・1,000kg)
	先端形状	テーパ-部 150mm
	開閉操作	手動式(ト-ションバー組込み)

()内はリフトタイプ

メインスイッチ	キャブ内取り付け
操作	固定スイッチ
昇降時間	3~4秒(400・600・800kg) 4~7秒(1,000kg)
安全装置	自動停止バー取付
リフト吊り上げ方式	ワイヤー(400・600kg) チェーン(800・1,000kg)
動力	電動モ-ター油圧歯車ポンプ

1BOXタイプ



★ス-ト-ロング、ス-ト-GLにも取付可!
別メーカー製リフト ジャストローに取り付け可

標準仕様 300kg

オプション プラットホーム 1360ミリ リフト能力260キロ
コンパクトな折りたたみ式を採用し、
荷台スペースを最大限に活かしました。

標準仕様

リフトタイプ	300kg	
プラットフォーム	板厚・材質	3.0mmアルミ縞板
	クッションゴム	8個取り付け
	長さ	プラットフォーム 960mm 内 テーパ-部 160mm
	開閉操作	手動(2段折れ式)
昇降時間	5~13秒	
操作	リフト昇降リモコンスイッチ	
動力	電動モ-ター油圧歯車ポンプ	



株式会社高野自工

501-0214 瑞穂市生津外宮東町2-74-1
TEL:058-372-3800 FAX: 058-372-380
URL:http://bfree.co.jp